VIVAX

Oro kondicionierius Vivax *M -Design*

Modelis		ACP-09CH25AEMIS R32	ACP-12CH35AEMIS R32	ACP-18CH50AEMI R32	ACP-24CH70AEMI R32
Galia	Šaldyme (W)	2638(909~3400)	3517(1114~4162)	5280 (1820~6130)	7030 (2080~7948)
	Šildyme (W)	2930 (820~3370)	3810 (1084~4220)	5570 (1380~6740)	7330 (1610~8790)
Freonas		R32	R32	R32	R32
Energijos efektyvumo klasė	Šaldyme	A++	A++	A++	A++
	Šildyme	A+	A+	A+	A+
Efektyvumas	SEER	6,3	6,1	7,1	6,1
	SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
Projektinė galia	(P design h)	2600 W	2700 W	4100 W	4800 W
Elektrinis galingumas	Šaldyme	732 W	1213 W	1539 W	2345 W
	Šildyme	733 W	1088 W	1480 W	2035 W
Oro debitas		≤466 m³/h	≤540 m³/h	≤840 m³/h	≤980 m³/h
Garso slėgio lygis	Vidaus blokas	25≤38.5 dB(A)	25≤40.5 dB(A)	26.5≤42 dB(A)	34.5≤44.5 dB(A)
	Išorės blokas	≤55.5 dB(A)	≤56 dB(A)	≤56 dB(A)	≤59.5 dB(A)
Garso galios lygis	Vidaus blokas	≤54 dB	≤55 dB	≤55 dB	≤59 dB
	Išorės blokas	≤62 dB	≤63 dB	≤61 dB	≤67 dB
Skysčio dalies pajungimas		1/4”	1/4”	1/4”	3/8”
Dujinės dalies pajungimas		3/8”	3/8”	1/2”	5/8”
Pajungimo kabelis		5x1.5 mm²	5x1.5 mm²	5x1.5 mm²	5x2.5 mm²
Elektros maitinimas ~220-240V/1/50Hz		3x1.5 mm²	3x1.5 mm²	3x1.5 mm²	3x2.5 mm²
Maksimalus trasos ilgis		25 m	25 m	30 m	50 m
Maksimalus aukščio perkrytis		10 m	10 m	20 m	25 m
Standartinis ilgis		5 m	5 m	5 m	5 m
Darbinė temperatūra šaldymo rėžime		-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C	-15°C≤T≤50°C
Darbinė temperatūra šildymo rėžime		-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C	-15°C≤T≤30°C
Matmenys:	Vidaus blokas	805 x 194 x 285 mm	805 x 194 x 285 mm	957 x 213 x 302 mm	1040 x 220 x 327 mm
	Išorės blokas	720 x 270 x 495 mm	720 x 270 x 495 mm	800 x 333 x 554 mm	845 x 363 x 702 mm
Svoris	Vidaus blokas	7.6 kg	7.6 kg	10 kg	12.3 kg
	Išorės blokas	23.2 kg	23.2 kg	34 kg	51.5 kg

M- DESIGN R32







Wi Fi Ready R32

- Šildymo galimybė iki -15 *C
- I feel funkcija
- 3 metų garantija
- Wi-Fi valdymo galimybė
- SCOP iki 4,00