Sieninės Split sistemos

R+ Design

A+++ Vėsinimas SEER 9,3
A++ Šildymas SCOP 4,6



ENERGIJOS TAUPYMAS

- R32 dujų
- Nakties režimas
- 1,0 W standby režimas
- Energijos taupymo režimas

SVEIKATA

- Dulkių filtras
- Savaiminis išsivalymas
- BIO filtras
- Antikorozinė apsauga - auksinė danga
- Jonizatorius

PATIKIMUMAS

- Vėsinimas prie -15 °C
- Šildymas prie -25 °C
- 3D DC inverterisis
- Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas
- Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis
- Avarinė funkcija
- Vožtuvo apsauginis gaubtas
- Kondensatorių šildytuvai
- Kompresorių šildytuvai
- Išmanus atitirpinimas
- Veikimas esant žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS

- Paskutinio režimo atmintis
- Laikmatis
- Mentelės padėties atmintis
- Mono ir multi sistemų suderinimas
- 3 oro srauto greičiai
- Šildymas prie 8 °C
- Automatinis darbinis režimas
- Turbo
- Skaitmeninis ekranas
- Rankinis valdymas
- I Feel funkcija
- Tylus veikimas
- Dviejų krypčių pajungimas kondensato nubėgimui
- Auto swing
- Soft start
- 12 oro srauto greičių
- Wi-Fi ready

	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Vėsinimas	Galia (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (3391~5900)	7034 (2110~8206)
	Energinio naudingumo klasė	A+++	A+++	A++	A++
	SEER efektyvumas	9,3	8,5	7,0	6,5
	Vėsinimo rėžimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	2600	3500	5300	7000
	Elektrinė galia (W)	613 (90~1140)	977 (130~1650)	1550 (560~2050)	2510 (420~3200)
Šildymas	Galia (W)	2931 (821~3370)	3810 (1067~4381)	5568 (3101~5850)	7327 (1553~8206)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++	A+	A+
	SCOP efektyvumas	4,6	4,6	4,0	4,0
	Šildymas rėžimo ribos	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Apskaičiuota šildos galia (W)	2400	2600	4100	4900
	Elektrinė galia (W)	637 (110~1080)	977 (160~1560)	1500 (780~2000)	2130 (300~3100)
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m^3 / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Sausinimo galia (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 23	47 / 41,5 / 30,5 / 25
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 57	≤ 63
	Pakuotės išmatavimai (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Įrenginio išmatavimai (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
	Gross / neto svoris (kg)	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	17,3 / 13,7
Išorinis blokas	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 65	≤ 67
	Šaltnešis	R32	R32	R32	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	452	452	511	663
	Pakuotės išmatavimai (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Įrenginio išmatavimai (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Gross / neto svoris (kg)	29,1 / 26,7	29,1 / 26,7	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25	25	30	30
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10	10	20	20
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5	5	5	5
	Dujų papildymas (g / m)	12	12	12	24
Elektros maitinimas	Maitinimo kabelis (mm^2)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5
	Elektros maitinimas VĮ / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm^2)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5

A+++ | A++

PATOBULINTA ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ

R+ Design tai nauja patobulinta oro kondicionierių linija kurios energinis efektyvumas vėsinime siekia A+++ ir šildyme A++ klasę.





R+ Design oro kondicionierius veikia 107 % našumu esant 2 °C temperatūrai ir gali būti naudojamas net tada, kai temperatūra nukrenta iki -25 °C.