Išorinis blokas

COFM AERI

A++ Vėsinimas SEER 7,0
A+ Šildymas SCOP 4,0



R32 dujų

3D DC inverterisis

Šildymas prie -20 °C

Vėsinimas prie -15 °C

Vožtuvo apsauginis gaubtas

Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas

Kondensatorių šildytuvai

Kompresorių šildytuvai

Paskutinio režimo atmintis



Lankstus montavimas

Maksimalus vamzdžių ilgis gali būti iki 80 m.
Maksimalus aukščių perkrytis tarp vidinio ir išorinio bloko gali būti iki 30 m.

	Model	ACP-14COFM40AERIs R32	ACP-18COFM50AERIs R32	ACP-21COFM60AERIs R32	ACP-27COFM79AERIs R32	ACP-28COFM82AERIs R32	ACP-36COFM105AERIs R32	ACP-42COFM123AERIs R32
Vėsinimas	Galia (W)	4103 (1553~4982)	5275 (2286~5715)	6155 (1993~6594)	7913 (3077~8206)	8206 (2052~9847)	10550 (3194~11430)	12309 (3165~12309)
	Energinio naudingumo klasė	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER efektyvumas	6,8	6,3	6,1	6,3	7,0	6,3	6,1
	Vėsinimo rėžimo ribos	−15 °C ≤ T ≤ 50 °C	−15 °C ≤ T ≤ 50 °C	−15 °C ≤ T ≤ 50 °C	−15 °C ≤ T ≤ 50 °C	−15 °C ≤ T ≤ 50 °C	−15 °C ≤ T ≤ 50 °C	−15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12300
	Elektrinė galia (W)	1270 (100~1670)	1635 (690~2000)	1905 (180~2200)	2450 (220~3120)	2500 (880~3130)	3270 (295~4150)	3810 (180~4650)
Šildymas	Galia (W)	4396 (1612~4982)	5570 (2403~5744)	6448 (1450~6682)	8206 (2403~8206)	8790 (2345~10550)	10550 (3107~12924)	12310 (3370~12310)
	Energinio naudingumo klasė	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
	SCOP efektyvumas	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8
	Šildymas rėžimo ribos	−20 °C ≤ T ≤ 24 °C	−20 °C ≤ T ≤ 24 °C	−20 °C ≤ T ≤ 24 °C	−20 °C ≤ T ≤ 24 °C	−20 °C ≤ T ≤ 24 °C	−20 °C ≤ T ≤ 24 °C	−20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Apskaičiuota šildos galia	3,7	4,5	5,1	5,7	6,5	8,8	9,5
	Elektrinė galia (W)	1185 (220~1750)	1500 (600~1780)	1738 (350~1800)	2210 (320~2900)	2400 (840~3000)	2880 (603~4483)	3315 (550~4050)
Išorinis blokas	Šaltnešis	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Maksimalus vidinių įrenginių kiekis	2	2	3	3	4	4	5
	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 56	≤ 54	≤ 58	≤ 58	≤ 61	≤ 62	≤ 64
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 65	≤ 65	≤ 65	≤ 68	≤ 69	≤ 69	≤ 70
	Laikiklio atstumas (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Pakuotės išmatavimai (mm)	915 x 370 x 615	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 875	1090 x 500 x 875	1090 x 500 x 875
	Įrenginio išmatavimai (mm)	800 x 333 x 554	800 x 333 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
	Gross / neto svoris (kg)	34,7 / 31,6	38 / 35	47,1 / 43,3	51,8 / 48	67,7 / 62,1	75,6 / 68,8	80,4 / 73,3
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	4" x 1 / 4"	5" x 1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	4 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Maksimalus aukščių skirtumas (m) (IB aukščiau VĮ / IB pagal VĮ)	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	15	15	22,5	22,5	30	30	37,5
	Dujų papildymas	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 15 g / m) − 15	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 15 g / m) − 15	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 22,5 g / m) − 22,5	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 22,5 g / m) − 22,5	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 30 g / m) − 30	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 30 g / m) − 30	(Trasos ilgis iki kiekvieno vidinio bloko x 37,5 g / m) − 37,5
Sujungimo kabelis	Elektros maitinimas (mm²)	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 4,0
	Įtampa	~220−240 V / 1 / 50 Hz; Išorinis blokas						