Sieninės Split sistemos

H+ Design

A+++ Vėsinimas SEER 8,5
A++ Šildymas SCOP 4,6



ENERGIJOS TAUPYMAS

- R32 dujų
- Nakties režimas
- Energijos taupymo režimas
- 1,0 W standby režimas
- ECO režimas

SVEIKATA

- Dulkių filtras
- Savaiminis išsivalymas
- BIO filtras
- Antikorozinė apsauga - auksinė danga
- Jonizatorius

PATIKIMUMAS

- Vėsinimas prie -15 °C
- Šildymas prie -25 °C
- 3D DC inverterisis
- Klaidų aptikimas ir atvaizdavimas
- Šaltnešio nuotėkio aptikimo jutiklis
- Avarinė funkcija
- Vožtuvo apsauginis gaubtas
- Kondensatorių šildytuvai
- Kompresorių šildytuvai
- Išmanus atitirpinimas
- Veikimas esant žemai įtampai

KOMFORTAS IR PATOGUMAS

- Paskutinio režimo atmintis
- Laikmatis
- Mentelės padėties atmintis
- Whisper air
- 3 oro srauto greičiai
- Šildymas prie 8 °C
- Automatinis darbinis režimas
- Turbo
- Skaitmeninis ekranas
- 3D oro srautas
- Rankinis valdymas
- I Feel funkcija
- Tylus veikimas
- Dviejų krypčių pajungimas kondensato nubėgimui
- Auto swing
- 12 oro srauto greičių
- Soft start
- Wi-Fi galimybė
- Išmanusis oro srautas

	Model	ACP-12CH35AEHI+ R32
Vėsinimas	Galia (W)	3517 (1319~4308)
	Energinio naudingumo klasė	A+++
	SEER efektyvumas	8,5
	Vėsinimo režimo ribos	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Apskaičiuota vėsos galia (W)	3500
	Elektrinė galia (W)	900 (130~1650)
Šildymas	Galia (W)	3810 (879~4396)
	Energinio naudingumo klasė	A++
	SCOP efektyvumas	4,6
	Šildymas režimo ribos	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Apskaičiuota šildos galia (W)	2500
	Elektrinė galia (W)	950 (120~1500)
Vidinis įrenginys	Oro debitas (m³ / h) - HI / MID / LOW	700 / 515 / 425
	Sausinimo galia (L / h)	1,2
	Garso slėgio lygis (dB (A)) - HI / MID / LOW	40 / 32,5 / 21,5
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 53
	Pakuotės išmatavimai (mm)	1005 x 385 x 295
	Įrenginio išmatavimai (mm)	920 x 321 x 211
	Gross / neto svoris (kg)	14,16 / 11,3
Išorinis blokas	Garso slėgio lygis (dB (A))	≤ 53,5
	Triukšmas prie standartinių sąlygų (dB)	≤ 62
	Šaltnešis	R32
	Laikiklio atstumas (mm)	452
	Pakuotės išmatavimai (mm)	887 x 337 x 610
	Įrenginio išmatavimai (mm)	765 x 303 x 555
	Gross / neto svoris (kg)	28,8 / 26,4
Jungtys	Skystos fazės vamzdžio diametras	1 / 4"
	Dujinės fazės vamzdžio diametras	3 / 8"
	Maksimalus vamzdžio ilgis (m)	25
	Maksimalus aukščių skirtumas (m)	10
	Užpildyto vamzdžio ilgis (m)	5
	Dujų papildymas (g / m)	12
Elektros maitinimas	Maitinimo kabelis (mm²)	5 x 1,5
	Elektros maitinimas VĮ / IB 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5

Jonizatorius

Jonizatorius pašalina iš oro alergenus ir kenksmingas daleles, tokias kaip dulkes, žiedadulkes, bakterijas ir virusus, taip pakeldama oro kokybės lygį patalpoje.



180˚ LAIPSNIŲ ORO SRAUTAS

Kryptinė oro išpūtimo anga automatiškai juda horizontaliai ir vertikaliai 180˚ diapazone, nukreipdama oro srautą į kiekvieną patalpos kampelį.

BIO HEPA FILTRAVIMO SISTEMA

Bio HEPA filtravimo sistema pašalina ore esančias daleles iki PM 0,3 taip pat ir kitas kenksmingas medžiagas, užtikrindama gaivų, švarų ir sveiką orą. Papildomas itin tankus pirminis filtras efektyviai sustabdo dideles daleles, tokias kaip naminių gyvūnėlių plaukai, dulkes ir kitas daleles ore.

A+++ | A++

Serija aprūpinta naujausia energinio efektyvumo technologija, leidžiančia ženkliai taupyti energiją. A+++ energijos klasė vėsinant ir A++ energijos klasė šildant tai patvirtina.

