Techninių duomenų lapas

Belaidis difuzorius 9/IBF-RF

Aprašymas

- Maitinimo blokas, valdiklis ir jutikliai sumontuoti gamykloje
- Ištraukimo režimu fiksuojama patalpų oro drėgmė ir temperatūra. Veikiant šilumos atgavimo režimu, papildomai fiksuojama lauko oro drėgmė ir temperatūra, kurios įtraukiamos į reguliavimą

- Spalva balta (panaši į RAL 9016)
- Tinka naudoti su plaunamais G2 ir G3 filtrais bei neplaunamu F7 smulkiųjų dalelių filtru.
- Medžiaga: plastikas, UV spinduliams atsparus ASA

Užsakymo Nr. 41 183

Montavimas

Difuzoriaus rėmas tvirtinamas prie vidinės sienos varžtais ir kaiščiais, o įrenginys įstumiamas į apvalų kanalą 9/R 160 arba 9/R 160-700. Dangtelis tik užmaunamas ant prisukto rėmo. Prireikus difuzorių galima nuvalyti sausa minkšta šluoste. Pakreipus vidinį dangtelį, difuzorių prireikus galima uždaryti.

Laikykitės montavimo instrukcijos ir pasirūpinkite, kad įrenginius tinkamai sumontuotų specialistai.



Techniniai duomenys

Įėjimo įtampa	100-240 V 50/60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V DC DELV
Valdymo įtampa (įėj. / išėj.)	0-10 V DC
Radijo ryšys	868 MHz, dvikryptis ir šifruotas
Valdymas: • Integruotas • Išorinis (pasirinktinai)	 Mygtukas Smart Comfort valdiklis Touch Air Comfort valdiklis Išorinis 0–10 V signalas Nuotolinis pultas RC-EO su UNI-EO Homee programėlė su UNI-EO
Fiksuojamos klimato vertės: • Ištraukimo režimas • Tiekimo režimas • Kintamasis režimas (reversinis)	Patalpų oro drėgmės / temperatūros vertės Lauko oras Patalpų ir lauko oras
Matmenys: • Ant sienos (P x A x G) • Vamzdyje (d x G)	 185 mm x 232 mm x 48 mm 154 mm x 12 mm

Pastaba

Gaminiai ir jų atvaizdai gali šiek tiek skirtis. Dėl nuolatinio tobulinimo ir (arba) kelių žaliavų tiekėjų, be kita ko, spalvos gali šiek tiek skirtis (išskyrus matomas dalis) arba prospektuose būti pavaizduotos kitaip.

E437 11.22

Technical Data Sheet

Wireless control screen 9/IBF-RF

Description

- Power supply, control unit and sensors are installed at the factory
- In the exhaust air mode, the humidity and temperature of the room air are recorded. In operation with heat recovery, the humidity and temperature of the outside air are also recorded and included in the control
- Color white (similar to RAL 9016)
- Suitable for use with the washable G2 and G3 filters and the non-washable F7 fine filter
- Material: plastic, UV resistant ASA

Order No. 41 183

Installation

It is installed using screws and dowels on the frame on the inside wall and by sliding it into the 9/R 160 or 9/R 160-700 round duct. The cover is simply attached to the screwed frame. If necessary, the bezel can be wiped clean with a dry, soft cloth. By tilting the inner cover, the panel can be closed if necessary.

Please observe the installation instructions and have the devices installed professionally.



Technical data

Supply voltage	100-240 V 50/60 Hz
Output voltage	12 V DC DELV
Control voltage in– and output	0-10 V DC
Radio connection	868 MHz bidirectional, encrypted
Operation: • integrated • external (optional)	 Push-button Smart Comfort Control Touch Air Comfort Control External 0-10 V signal Remote control RC-EO with UNI-EO Homee App with UNI-EO radio module
Measured climate values: • Exhaust air operation • Supply air operation • Alternating operation	Humidity-/temperature values of the Indoor air Outdoor air In– und outdoor air
Dimensions: • On the wall (B x H x T) • In the pipe (d x T)	 185 mm x 232 mm x 48 mm 154 mm x 12 mm

Note

Products and illustrations may vary slightly. Due to continuous product development and/or several suppliers e.g. for raw materials, colours, among other things, may vary slightly (not for visible parts) or be shown differently in brochures.

E437 11.22