Techninių duomenų lapas

Vėdinimas su šilumos atgavimu - e²60

Aprašymas

- Didelio efektyvumo decentralizuotas (atskirų patalpų) vėdinimo įrenginys su šilumos atgavimu
- Atitinka EN 13141-8 reikalavimus; atsparumas slėgio trukdžiams iki S2 klasės (20 Pa slėgio stabilumas)
- Montuojamas į apvalų Ø 160 mm ortakį
- Sudėtyje yra keraminis šilumos kaupiklis, EPP putplasčio korpusas, šilumos izoliacija, G3 filtras, EC variklis ir garso izoliacijos komplektas
- Papildomai galima pasirinkti geresnę garso izoliaciją ir apsaugą nuo vėjo

Turi bendrąjį statybos priežiūros institucijos patvirtinimą pagal DIBt Z-51.3-455.

Užsakymo Nr. 041 157

Montavimas

Įstumiamasis modulis įstatomas į apvalų 9/R 160 ortakį, prieš tai sumontuotą išorinėje sienoje su nedideliu nuolydžiu į išorę.

Laikykitės montavimo instrukcijos ir pasirūpinkite, kad įrenginius prie elektros sistemos tinkamai prijungtų kvalifikuotas specialistas.

Techniniai duomenys

Oro srautas	5-60 m³/h
Didž. šilumos atgavimo efektyvumas	97 %
Šilumos atgavimo efektyvumas pagal EN 13141-8	20 m³/h: 96 % 40 m³/h: 90 % 60 m³/h: 85 %
Garso slėgio lygis 1 m atstumu	10-48 dB(A)
Garso slėgio lygis 3 m atstumu	3-39 dB(A)
Garso slėgis matavimo paviršiuje	9 dB(A)
Didž. garso lygio skirtumas Dn,e,w	67 dB
Garso galios lygis Lw	18-56 dB(A)
Energijos suvartojimas	0,4-3,3 W
Maitinimo įtampa	12 V DC SELV
Gręžinio skersmuo	162 mm
Mažiausias montavimo ilgis	280 mm (mažesnis pagal užsakymą)
Matmenys	Įstumiamasis modulis Ø 154 × 243 mm
Suderinamumas	Visos 160 sistemos, įskaitant LUNOtherm-S, ir išorinius gaubtus kaip išorinę apdailą
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+
Apsaugos klasė	IP22





LUNOS e²60 atitinka A+ energijos vartojimo efektyvumo klasę pagal Ekologinio projektavimo direktyvą.

A+

Pastaba

Gaminiai ir iliustracijos gali nežymiai skirtis. Dėl nuolatinio gaminių tobulinimo ir (arba) kelių tiekėjų (pvz., žaliavų tiekėjų) spalvos ir kitos savybės gali nežymiai skirtis (tai netaikoma matomoms dalims) arba brošiūrose gali būti pavaizduotos kitaip.

E348 11.22